








NO.	ITEM CODE			QTY.
1	907786	METAL FRAME		1
2	712355	SHAFT	76x151x1415	2
3	905919	SLEEVE	Ø 30 x 38	4
4	711866	BOOM	68x70x1438	2
5	711840	PLATE	12x208x1450	1
6	909301	SAFETY SCREW	M8 x 50	8
7	909637	NYLOC MUTTERI	M10	2
8	905103	INSIDE PLUG	PT-28/32-H	4
9	980154	WASHER	M12 13 / 24	4
10	903149	BOLT	M12x30	4
11	900208	BOLT	M10x170	2
12	909638	WASHER	Ø20 / 10.5	8
13	980128	SPECIAL SCREW	Ø7x40	8
14	909895	SEAT	479x249x134	2
15	911256	PLATE	2,5x	2

EN/AS Impact Area: 11.5m²
Falling Space: 14.4m²
Max Falling Height: 840mm





DET 1

Technical drawing DET 1 shows a top view of a square plate with a dashed center line. The plate has four mounting holes, one in each corner. The distance between the center lines of the holes is 164 mm horizontally and 164 mm vertically. The distance from the center line to the edge is 75 mm. A detail view shows a hole with a diameter of Ø10 and a depth of 90 mm.

DET 2


Technical drawing DET 2 shows a side view of the plate mounted on a concrete base (K30). The plate is secured with an M10x100 screw. The torque applied to the screw is 35 Nm. The plate is mounted on a layer of sand or safety tiles (Hiekka / Sand Safety tile etc.). The concrete base is labeled 'Betoni / Concrete K30'. The distance from the bottom of the plate to the concrete base is indicated as >100 mm.

DET 3


Technical drawing DET 3 shows an exploded view of the corner bracket assembly. The assembly includes a corner bracket, a nut, a washer, a screw, and a corner plate. The bracket is shown in a corner position, with the nut and washer positioned to secure it. The screw is shown below the bracket, and the corner plate is shown to the right.

① 909628	PCS		PCS
	4		
			
M10x100			
	PCS		PCS

DET 1



DET 2



① 905898  600x398x220	PCS	② 909214  M12x50	PCS
	1		4
③ 909248  M12	PCS	④ 980154  Ø24/13	PCS
	4		8



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.